



テント業界初!!
700Nハイテンション材使用!!

ワンタッチ スーパーキングE-テント

ハイテンション700Nシリーズ



業界初採用
業界最高強度

「ハイテンション700N材」

1. 業界初「ハイテンション700N材」を使用。
2. 「ハイテンション700N材」×パイプの厚み2mmを採用。
3. 通常パイプ(1.6φ)の2.5倍の強度。
4. 抜群の強度なので、安心・安全対策につながります。



ハイテンション
700Nシリーズ

ハイテンション700Nシリーズ特長



KOK. 製品のパーツ接続部のボルト・ナットを外すだけで、カンタンに部品交換ができてリユースできます。

業界初の「ハイテンション700N材」を採用。
最高の強度を持つハイテンション700N材の採用により、
最高の強度を持つテントが実現しました。

通常パイプの「2.5倍」の強度。

ハイテンション700N材は通常のパイプに比べ「2.5倍」
の強度を有しています。

パイプの厚み「2mm」。

材質はハイテンション700N材。パイプの厚さは
「2.0mm」(通常1.6mm)。
これまでに無い強度を有しています。

各種オプション



キングウエイト (20kg)
支柱・丸座にマッチした形状で
設置面積が多いメーカー専用
ウエイトを使用することにより、
テントの安定性を高めます。

TSクリップ(R) (オプション)



組み立て人数	組立所要時間	使用パイプ	パイプ径	パイプ強度	パイプ厚さ
2名	10分	700N	31.8φ	2.5倍(従来比)	2.0mm

KOK. の思想は「少人数」「短時間」「少スペース」「カンタン」「便利」「安全」の設営システムです。

注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
※立て上げた後は安全のためメーカー専用ウエイト、クイ、ロープ等で安全対策をしてください。
※短期間でのご使用を目的とした仮設テントですので悪天候時でのご使用はお控えください。
※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

●改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは…

フジ工業株式会社

〒671-1131

兵庫県姫路市大津区天神町2丁目139-2

TEL 079-236-0670(代) FAX 079-236-6209

株式会社越智工業所

検索

限りなく価値創造を目指す。

